

Standard abonnementsvilkår

Lokale tillegg Stavanger kommune

Standard abonnementsvilkår Tekniske bestemmelser og Administrative bestemmelser, utgitt av KS/Kommuneforlaget AS, gjøres gjeldende i Stavanger kommune fra 01.01.2020 med følgende tillegg/presiseringer.

Administrative bestemmelser

Presisering

Pkt 1.3 Definisjoner - Offentlig vann- og avløpsanlegg

Stavanger kommune overtok eierskap av, og ansvar for, den delen av eksisterende stikkledning som ligger under offentlig gate eller vei fra 01.07.2012. Offentlig fortau defineres som del av vei.

Ved utskiftning av stikkledning under offentlig gate og vei settes ned stoppekran på vannledning og spyle- og drenskum på avløpsledningene.

Tekniske bestemmelser

Vannforsyning

Tillegg til:

| | |
|------------------|--|
| <i>Pkt 2.2</i> | <i>Tetthetskrav</i> Dersom tetthet ikke kan dokumenteres ved trykkprøving skal galvaniserte ledninger skiftes i sin helhet. |
| <i>Pkt 2.3.2</i> | <i>Legging av vannledning i grøft</i> Frostfri dybde er 130 cm |
| <i>Pkt 2.6</i> | <i>Vannmålere</i> I nybygg og bygg som rehabiliteres skal det monteres vannmålerkonsoll i alle selvstendige boenheter |
| <i>Generelt:</i> | Hver eiendom skal kun ha en stikkledning tilkoblet kommunal hovedledning. |

Avløp

Tillegg til:

| | |
|------------------|--|
| <i>Pkt 3.1.2</i> | <i>Overvanns- og drenskledninger</i> Ved påslipp av overvann til offentlig ledningsnett skal det legges opp til fordrøying ihht kommunens til enhver tid gjeldende praksis |
| <i>Pkt 3.1.3</i> | <i>Fellesledninger</i> I soner som er definert som «lettsepareringssoner» gjelder egne regler for separering av stikkledninger. Se også pkt 2.7.1 Administrative bestemmelser |
| <i>Pkt 3.2.5</i> | <i>Stake-/spylepunkt</i> Alle stikkledninger for avløp skal være utstyrt med utvendig stakepunkt. Stakepunktets stigerør skal være 200 mm eller mer. |
| <i>Pkt 3.2.7</i> | <i>Drenskum</i> Takvann skal ledes til drenskum eller egen sandfangskum. |
| <i>Pkt 3.2.8</i> | <i>Pumpekum</i> Pumpeanlegg skal godkjennes ihht kommunens til enhver tid gjeldende praksis. Godkjenning skal foreligge før montering. |
| <i>Pkt 3.2.9</i> | <i>Tilknytning til hovedledning</i> Alle stikkledninger skal tilknyttes offentlig ledning utenfor kum. |
| <i>Pkt 3.5</i> | <i>Beskyttelse mot tilbakeslag fra hovedledninger og inntrengning av høyvann</i> For å hindre inntrengning av høyvann må sluk for overvann og spillvann plasseres høyere enn største høyvannstand, minimum kote +3. |
| <i>Pkt 3.7.1</i> | <i>Olje- og bensinutskillere</i> Olje- og bensinutskillere skal monteres med prøvetakingskum |